



CRISTALLI

CRISTAL PLUG

SCHEDA TECNICA

CRISTALLIZZANTE IDRAULICO ISTANTANEO A BASE CEMENTIZIA PER BLOCCARE LE VENUTE D' ACQUA NEL CALCESTRUZZO

CRISTAL PLUG è una malta cementizia a rapido fissaggio, in grado di bloccare tempestivamente le perdite d'acqua attraverso crepe e buchi del calcestruzzo. **CRISTAL PLUG** è un composto cementizio idraulico, che non si salda facilmente e si solidifica in due minuti. Il processo di indurimento continuerà superando la forza del calcestruzzo sul quale è applicato.



Utilizzo

- Bloccare il flusso d'acqua da crepe e buchi
- Fissare
- Riempire buchi e crepe



Caratteristiche, vantaggi e benefici

- C**• Monocomponente.
- V**• Facile da miscelare, da usare ed applicare con la sola aggiunta di acqua.
- B**• Applicazione valida ed efficace.

- C**• Blocca immediatamente il flusso dell'acqua.
- V**• Permette un' immediata riparazione dell'area.
- B**• Incrementa la produttività sul posto.

- C**• Atossico, non-metallico e privo di calcio.
- V**• Sicuro se a contatto con acqua potabile.
- B**• Può essere anche utilizzato per altre esigenze di chiusura o sigillatura sul posto.

- C**• Grande forza strutturale.
- V**• In grado di bloccare flussi d'acqua sottoposta a forte pressione.
- B**• Maggiore convenienza grazie ad una maggiore durabilità.



SYSTEM[®]
TECHNOLOGY

TECNOLOGIE
IMPERMEABILIZZANTI

www.ital-systemtec.it
info@ital-systemtec.it



CRISTALLI

CRISTAL PLUG

Modalità applicative

CRISTAL PLUG viene miscelato ad acqua fino al raggiungimento della consistenza. Può essere applicato per bloccare il flusso dell'acqua sul calcestruzzo, sui mattoni e/o sugli edifici. Per riempire buchi, crepe e fessure, **CRISTAL PLUG** può essere applicato a mano, utilizzando i guanti.

Lavorare manualmente **CRISTAL PLUG** e metterlo nella cavità premendo con decisione sino al suo indurimento.

Mischiare solo la quantità di prodotto applicabile in un minuto.

Non lavorare eccessivamente il materiale perchè si solidifica molto velocemente.

Dati Tecnici

Colore :	Grigio Scuro
Aspetto :	Polvere
Solidità :	100 %
Densità volumetrica :	1,4
PH :	13
Forza di compressione :	50 Mpa in 7 Giorni
Durata di Conservazione :	2 anni (se tenuto all'asciutto)

Conservazione

Conservare in luoghi asciutti. I secchi aperti sono soggetti a deterioramento se esposti a umidità.

Avvertenze Sanitarie

CRISTAL PLUG è un sistema a base di cemento e, come tale, è alcalino. Può causare irritazione agli occhi e alla pelle. Quando si miscela o si usa **CRISTAL PLUG**, utilizzare appropriati abiti protettivi e protezioni per gli occhi. Per informazioni relative alla salute e alla sicurezza, fare riferimento alle schede tecniche per la sicurezza del produttore.

Confezione

Secchi da 25 Kg

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.



SYSTEM[®]
TECHNOLOGY

TECNOLOGIE
IMPERMEABILIZZANTI

www.ital-systemtec.it
info@ital-systemtec.it