



SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZANTE SILICONICO ADATTO PER BALCONI E TERRAZZE

FUGA è l'unico prodotto a base siliconica che può vantare il titolo di impermeabilizzante. È una soluzione concentrata di resine siliconiche, silani, silossani e di polimeri organici, opportunamente catalizzati, veicolati in miscela di solventi apolari, alcoli secondari e essenza naturale di arancio.



Dati Tecnici

Composizione: resine siliconiche, silani, silossani e polveri organici catalizzati veicolati da solventi apolari

Stato fisico: Liquido trasparente

Peso specifico: 0,806 t/Kg +/- 0,05

- Pavimenti
- Balconi
- Terrazzi



Vantaggi e benefici

FUGA si utilizza per l'impermeabilizzazione di superfici piane orizzontali, con macroporosità e sottili cavillature, eliminando le infiltrazioni di acqua, senza dover ricorrere a radicali rifacimenti delle superfici calpestabili.

Il protettivo **FUGA** è pertanto consigliato nell'impermeabilizzazione di terrazze, balconi e superfici orizzontali ed inclinate ma è valido anche per murature verticali.

FUGA deve essere applicato tal quale su supporti puliti ed asciutti, con temperature comprese tra +10 e +40° C.

Modalità Applicative

FUGA è estremamente valido ma, come per qualsiasi prodotto edile, è molto importante che l'operatore lo applichi correttamente.

- Su pavimenti in cemento o in materiali molto assorbenti è necessario sigillare eventuali fessurazioni con malta cementizia antiritiro. Se la lesione del pavimento in cemento deriva da motivi strutturali, occorre procedere alla realizzazione di un giunto espansivo.
- Su balconi o terrazze piastrellate occorre verificare che il pavimento sia imbarcato, che le piastrelle non siano in fase di distacco, che le piastrelle siano assorbenti oppure no, che le stucature fra le piastrelle siano integre oppure no.
- È consigliabile, anche, rimuovere il battiscopa e verificare che esista lo spazio fra pavimento e muro per la dilatazione dello stesso pavimento.
- Nel caso di pavimento imbarcato o di piastrelle staccate il trattamento è inutile ed inefficace. Nel caso di lesioni strutturali occorre preventivamente, realizzare un giunto di dilatazione.



- Nel caso di mancanza di stucco fra le mattonelle occorre ristuccarle utilizzando prodotto specifici.
- Nel caso di pavimentazioni in cemento oppure di piastrelle assorbenti tipo cotto o terracotta, il prodotto deve essere dato ad impregnazione di tutta la superficie, utilizzando pennello oppure irroratore a bassa pressione (max 0,5).
- Nel caso, invece, di piastrelle non assorbenti, il prodotto va dato solamente su di essere affinché assorbano la quantità necessaria di prodotto per l'impermeabilizzazione.

Una raccomandazione particolare:

Lo spazio laterale del pavimento, lasciato libero per la dilatazione non deve per nessuna ragione essere stuccato o riempito con siliconi, ma va lasciato libero.

Va invece impregnato abbondantemente con **FUGA**. Poi, sarà rimontato il battiscopa.

Dopo l'applicazione del prodotto i pavimenti o i balconi devono essere protetti dalla pioggia per almeno 24 ore.

Inoltre, dopo 1 ora dall'applicazione gli eccessi di prodotto vanno rimossi con stracci puliti imbevuti di acqua minerale.

FUGA non altera la traspirabilità dei supporti né il colore.

E' consigliabile, tuttavia, eseguire dei test preliminari su pavimentazioni in pietre naturali.

Qualora si utilizzino irroratori per la posa del prodotto, occorre proteggere la vegetazione circostante, gli infissi e i vetri.

Attenzione: non è necessario attendere che si verifichino le infiltrazioni d'acqua nei terrazzi e nei balconi con i danni conseguenti.

FUGA può essere utilizzato in termini preventivi.

Dosaggio

Il consumo di prodotto deve essere stabilito caso per caso con prove in sito.

Consigliamo di iniziare le prove utilizzando, nei pavimenti in cemento o in piastrelle assorbenti, 1 litro di prodotto per 2 o 3 mq e, nei pavimenti con piastrelle non assorbenti (solo sulle fughe) 1 litro per 8 o 10 mq, aumentando, eventualmente, il consumo di prodotto.

Avvertenze sanitarie

FUGA è infiammabile pertanto va tenuto lontano da fonti di calore e da fiamme libere.

Non fumare durante il trattamento.

Per la manipolazione osservare le norme di sicurezza. Indossare guanti e occhiali.

In caso di contatto con gli occhi e pelle, lavare abbondantemente con acqua pulita.

Nel caso di ingestione accidentale contattare il medico

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavatura di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.