

**CEMENTIZI****TOP LEVEL****SCHEDA TECNICA****RASANTE CEMENTIZIO FINE, A CONSISTENZA SEMI FLUIDA**

Il **TOP LEVEL** è una malta fine a base di leganti idraulici ad alte prestazioni, additivata con resine sintetiche insaponificabili e idrofobizzante, additivi specifici, e quarzi in curva granulometrica.

**Utilizzo**

- Realizzazione di rasature millimetriche su calcestruzzo o plastici con ottime prestazioni meccaniche.
- Specifico anche per pannelli prefabbricati, calcestruzzo lisciato, sia su superfici verticali che su orizzontali, con la semplice aggiunta di un additivo liquido plastificante e promotore di adesione.

**Modalità Applicative**

**TOP LEVEL** va applicato in bassi spessori, circa 2-3 mm per strato, mediante stesura con spatola americana o frattazzo inox e successivamente, una volta asciugato, può essere carteggiato, se richiesto, per eliminare eventuali increspature della stesura. Applicabile anche con retina, con la tecnica del "semi cappotto", può essere prodotto a campione anche colorato.  
Temperature di applicazione: da +5°C a +35°C.

**Dati tecnici**

DATO TECNICO	METODO	UN.MIS.	INTERVALLO DI VALORI
Peso specifico apparente		Kg/Lt.	1,250± 0,05
Aspetto del prodotto			Polvere BIANCA o GRIGIA
Diametro max degli inerti		μ	Max 450
Resistenza a compressione	UNI EN 12190	MPa	>25 a 28 gg
Adesione al calcestruzzo	UNI EN 1542	MPa	>1,5
Modulo elastico a compressione	UNI EN 13412	Non richiesto	2,5 GPa
Resistenza alla carbonatazione	UNI EN 13295	Non Richiesto	Inferiore a Cls ( UNI 1766)
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN ISO 7773-1	μ	14

**Acqua d'impasto**

6-Lt/sacco pari al 30% in peso

**Stabilità allo stoccaggio**

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia d'immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

**Confezioni**

Sacchi da 25 Kg su pedana.

*Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. Il prodotto e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.*