

**SCHEDA TECNICA****CONSOLIDANTE ACRILICO**

TOP LEVEL B è una dispersione acquosa di polimeri organici di tipo acrilico, ha funzione adesiva e legante se aggiunto a malte o boiacche; consente la perfetta aderenza tra le superfici vecchie e nuove, ha caratteristiche di elasticità e meccaniche tali da ottenere un miglior aggrappo ai sottofondi. Il prodotto va usato tal quale, senza diluizioni, in sostituzione dell'acqua di impasto.

- Vantaggi e benefici**
- Può essere utilizzato per applicazioni sia esterne che interne.
 - È un liquido pronto all'uso e si usa tal quale senza diluizioni.
 - Migliora l'aderenza di intonaci e sottofondi che non consentono l'aggrappo delle malte normali.
 - Adesività, elasticità, compattezza ed alte consistenze delle superfici di attacco.

- Utilizzo**
- Per confezionare malte o betoncini da impiegare per ripristini, riparazione di superfici erose o deteriorate.
 - Per migliorare l'aderenza e l'impermeabilità di malte usate per fissare rivestimenti, piastrelle o lastre.
 - Per riporti a piccolo spessore.
 - Per ripristini a tenuta d'acqua.

Modalità applicative Versare il legante nel liquido, miscelando fino a consistenza utile all'applicazione.

Avvertenze sanitarie Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

Confezioni Tanica da 5 Kg, 10 Kg e 20 Kg.
Fusto da 220 Kg (a richiesta).

Resa 18÷25% a seconda dei prodotti

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. Il prodotto e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.