

**SCHEDA TECNICA****SOLVENTE LIQUIDO DILUIZIONE POLIPLAN****Certificazioni** Conformità normativa REACH-CLP 1907/2006**Utilizzo** **POLISOL** deve essere utilizzato esclusivamente quale diluente specifico per il prodotto POLIPLAN.**Caratteristiche e Vantaggi** Formulato con materie prime altamente selezionate, il diluente POLISOL trova impiego per la diluizione specifica di POLIPLAN e, grazie alla sua lenta evaporazione, non modifica le caratteristiche chimico-fisiche della membrana poliuretanica ottenuta dopo la catalisi.**Dati Tecnici**

	MISURA		TOLLERANZA	METODO ANALITICO
STATO FISICO	-	Liquido	-	Visivo
COLORE	Hazen	Incolore	-	ASTM1209
ODORE	-	Caratteristico	-	
DENSITA' (20°)	g/cm ³	0,88	± 0,02	ASTM1298
CONTENUTO DI UMIDITA'	%	-	< 0,2	K.F.
SOSTANZE	%			

Modalità Appliative Unire il quantitativo consigliato di **POLISOL** al prodotto POLIPLAN e miscelare meccanicamente a bassi giri sino ad ottenere un composto omogeneo**Dosaggio** Dal 1% al 4% in peso di POLIPLAN**Avvertenze Sanitarie** Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Consultare la Scheda di Sicurezza.



RESINE

DC@ECO@

Conservazione

Conservare solo nel contenitore originale.

Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili consultando la Scheda di Sicurezza del prodotto.

Confezione

Kg 1 - Kg 5 - Kg 28

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.



SYSTEM[®]
TECHNOLOGY

TECNOLOGIE
IMPERMEABILIZZANTI

www.ital-systemtec.it
info@ital-systemtec.it