



CRISTAUX

CRISTAL PLUG

FICHE TECHNIQUE

CRISTALLISATEUR INSTANTANÉ À BASE DE CIMENT POUR BLOQUER LES PORTES D'EAU DANS LE BÉTON DE CIMENT



Utilisation


CRISTAL PLUG est un mortier de ciment à prise rapide qui permet de bloquer rapidement les pertes d'eau se produisant par les fissures et les trous dans le béton.

CRISTAL PLUG est un composé hydraulique à base de ciment, qui ne se soude pas facilement et se solidifie en deux minutes.

Le processus de durcissement se poursuivra, en dépassant la force du béton sur lequel il est appliqué.

Le processus de durcissement se poursuivra, en dépassant la force béton sur lequel il est appliqué.

- Bloquer le flux d'eau au départ de fissures et de trous
- Fixer
- Boucher les trous et les fissures



Caractéristiques Avantages et bénéfices

- C •** Monocomposant
 - V •** Facile à mélanger, à utiliser et à appliquer avec une simple addition d'eau
 - B •** Application pratique et efficace
-
- C •** Bloque immédiatement le flux d'eau
 - V •** Permet une réparation immédiate de la zone
 - B •** Augmente la productivité sur le site
-
- C •** Non toxique, non métallique et exempt de calcium
 - V •** Sûr lorsqu'il entre en contact avec l'eau potable
 - B •** Peut également être utilisé pour d'autres exigences en matière de fermeture ou d'étanchéisation sur le site
-
- C •** Grande force structurelle
 - V •** En mesure de bloquer les flux d'eau lorsqu'il est soumis à haute pression
 - B •** Plus économique, grâce à une plus grande durabilité



CRISTAUX

CRISTAL PLUG

Modalités d'application

CRISTAL PLUG est mélangé avec de l'eau jusqu'à ce que la consistance soit atteinte

Le produit peut être appliqué pour bloquer le flux de l'eau sur le béton, sur les briques et/ou les bâtiments.

Pour remplir les trous, les fissures et les crevasses, **CRISTAL PLUG** peut être appliqué à la main, en utilisant des gants.

Travailler manuellement **CRISTAL PLUG** et le placer dans la cavité en appuyant fermement jusqu'à ce qu'il durcisse.

Ne mélanger que la quantité de produit applicable en un minute.

Ne pas trop travailler excessivement le matériau, car il se solidifie très rapidement.

Donnée Techniques

Couleur:	Gris foncé
Aspect:	Poudre
Solidité:	100%
Densité volumétrique:	1,4
pH:	13
Force de compression:	50 Mpa en 7 jours
Durée de conservation:	2 ans (conservé au sec)

Conservation

Conserver dans un endroit sec.

Les seaux ouverts sont susceptibles de se détériorer s'ils sont exposés à l'humidité.

Avertissements en matière de santé

CRISTAL PLUG est un système à base de ciment et, en tant que tel, il est alcalin.

Peut provoquer des irritations aux yeux et à la peau.

Lors du mélange ou de l'utilisation de **CRISTAL PLUG** il faut utiliser des vêtements de protection appropriés et des lunettes de protection pour les yeux. Pour des informations sur la santé et la sécurité, consulter les fiches de données de sécurité du fabricant.

Emballage

Seau de 25 kg.

Les informations sont fournies en toute bonne foi et sans aucune garantie. L'application, l'utilisation et le traitement de ces produits échappent à notre contrôle et, par là même, à notre responsabilité. La responsabilité en raison d'une mauvaise application ou pour toute autre raison, quel que soit le type de dommages, se limite toujours à la valeur des marchandises fournies par SYSTEM TECHNOLOGY. Les produits et les systèmes sont fabriqués selon des critères de qualité élevés.



SYSTEM[®]
TECHNOLOGY

TECHNOLOGIES
D'ÉTANCHÉISATION

www.ital-systemtec.it
info@ital-systemtec.it