



RESINE

# POLIUPLAN

## VOCE DI CAPITOLATO

### MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA ELASTICA TIXOTROPICA PER IMPERMEABILIZZAZIONI CONTINUE



Impermeabilizzazione continua a mezzo di membrana liquida poliuretanica monocomponente, per impermeabilizzazione e protezione, a rapida vulcanizzazione, basata su pure resine poliuretaniche, idrofobe, elastomeriche, tipo **POLIUPLAN System Technology**. Il materiale produce una forte membrana elastica con eccellente adesione a diversi substrati. Il manto impermeabile finale possiede eccezionali proprietà meccaniche e chimiche, ed è dotato di una capacità all'allungamento superiore al 750%, caratteristiche che rimangono immutate nell'arco di temperature da -40°C a +80°C.

Resistente all'esposizione diretta dei raggi UV, garantisce un carico di rottura a 23° pari a 3 Kg/cm<sup>2</sup> ed una adesione al cemento >20 Kg/ cm<sup>2</sup>. La membrana dovrà essere applicata in due mani con un dosaggio pari a 3 Kg /mq. Per una finitura " a vista " anti - sdrucchiolo aggiungere durante la stesura di **POLI UPLAN Riv** sabbia al quarzo secca.

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.



**SYSTEM**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

TECNOLOGIE  
IMPERMEABILIZZANTI

[www.ital-systemtec.it](http://www.ital-systemtec.it)  
[info@ital-systemtec.it](mailto:info@ital-systemtec.it)