

SCHEMA TECNICA

SIGILLANTE BITU-ELASTOMERICO PER POSA DI STOP

STOPBIT è un adesivo sigillante per operazioni localizzate di posa di STOP. E' a base di bitume, elastomeri, idrocarburi aromatici, cariche inerti, additivi.
Ha caratteristiche di flessibilità permanente.



Impiego **STOPBIT** viene utilizzato per la posa di STOP su tutti i tipi di piani, anche su fondi umidi.
Utilizzabile con pistole standard.

Vantaggi e Benefici Si evitano vuoti tra il piano di posa e il cordolo che possono dare origini a by-pass di acqua.

Dati Tecnici

Aspetto	Pasta densa
Colore	Nero
Peso Specifico	1,40 + 1,45 Kg/dm ³
Residuo Secco in peso a 130 °C	89 + 94%
Viscosità Brookfield gir n° 7 - 2 rpm -25 °C	6+ 11 cps x 10 ³
Inflammabilità in Vaso Chiuso	>30 °C
Resa per cartuccia (media)	4,5 + 5 ml
Stabilità funzionale (cartuccia integra)	18 mesi

Modalità Applicative I supporti devono risultare puliti, privi di parti friabili od inaderenti, con temperatura superficiale non eccedente i 50 ° C.

- E' consigliato l'impiego ad una temperatura ambiente non inferiore a + 10 C° in condizioni di clima secco.
- Il prodotto può essere applicato mediante una pistola da estrusione manuale o pneumatica.
- Un adeguato taglio e dimensionamento dell'ugello di estrusione garantisce il giusto dosaggio del prodotto.

Dosaggio Con una cartuccia si effettuano circa 5 mt di letto di posa per STOP.

Avvertenze Sanitarie Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza. Il prodotto non è idrosolubile.

Conservazione Stoccare in ambienti al riparo dall'insolazione diretta e da fonti di calore.

Confezione Cartucce : da 310 ml Imballi : scatole da 25 cartucce.

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.