

**SCHEMA TECNICA****CONSOLIDANTE**

Il **TOP LEVEL B** una dispersione acquosa di polimeri organici di tipo acrilico, ha funzione adesiva e legante se aggiunto a malte o boiacche; consente la perfetta aderenza tra le superfici vecchie e nuove, ha caratteristiche di elasticità e meccaniche tali da ottenere un miglior aggrappo ai sottofondi.

Il prodotto va usato tal quale, senza diluizioni, in sostituzione dell'acqua di impasto.

**Vantaggi
e Benefici**

- Può essere utilizzato per applicazioni sia esterne che interne.
- Migliora l'aderenza di intonaci e sottofondi che non consentono l'aggrappo delle malte normali.
- Adesività, elasticità, compattezza ed alte consistenze delle superfici di attacco
- È un liquido pronto all'uso e si usa tal quale senza diluizioni.

Utilizzo

- Per confezionare malte o betoncini da impiegare per ripristini, riparazione di superfici erose o deteriorate.
- Per migliorare l'aderenza e l'impermeabilità di malte usate per fissare rivestimenti, piastrelle o lastre.
- Per riporti a piccolo spessore.
- Per ripristini a tenuta d'acqua.

**Modalità
Applicative**

Versare il legante nel liquido, miscelando fino a consistenza utile all'applicazione.

**Avvertenze
Sanitarie**

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

Resa

18÷25% a seconda dei prodotti

Confezioni

Tanica da 5 Kg, 10 Kg e 20 Kg.
Fusto da 220 Kg (a richiesta)

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.

