TOP LEVEL

SCHEDA TECNICA

RASANTE CEMENTIZIO FINE, A CONSISTENZA SEMI FLUIDA

Il **TOP LEVEL** è una malta fine a base di leganti idraulici ad alte prestazioni, additivata con resine sintetiche insaponificabili e idrofobizzante, additivi specifici, e quarzi in curva granulometrica.

Utilizzo

- Realizzazione di rasature millimetriche su calcestruzzo o plastici con ottime prestazioni meccaniche.
- Specifico anche per pannelli prefabbricati, calcestruzzo lisciato, sia su superfici verticali che su orizzontali, con la semplice aggiunta di un additivo liquido plastificante e promotore di adesione.

Modalità Applicative

TOP LEVEL va applicato in bassi spessori, circa 2-3 mm per strato, mediante stesura con spatola americana o frattazzo inox e successivamente, una volta asciugato, può essere carteggiato, se richiesto, per eliminare eventuali increspature della stesura. Applicabile anche con retina, con la tecnica del ''semi cappotto'', può essere prodotto a campione anche colorato. Temperature di applicazione: da + 5°C a + 35°C.

Dati Tecnici

DATO TECNICO	METODO	UN.MIS.	INTERVALLO DI VALORI
Peso specifico apparente		Kg/Lt	1,250 ± 0,05
Aspetto del prodotto			Polvere BIANCA o GRIGIA
Diametro max degli inerti		µ	Max 450
Resistenza a compressione	UNI EN 12190	MPa	> 25 a 28 gg
Adesione al calcestruzzo	UNI EN 1542	MPa	> 1,5
Modulo elastico a compressione	UNI EN 13412	Non richiesto	2,5 GPa
Resistenza alla carbonatazione	UNI EN 13295	Non Richiesto	Inferiore a Cls (UNI 1766)
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN ISO 7773-1	µ	14

Acqua d'impasto

6-Lt/sacco pari al 30% in peso

Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia d'immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra + 5°C e + 30°C.

Confezione

Sacchi da 25 Kg su pedana.

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, I 'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.