



RESINE

POLIUPLAN T

VOCE DI CAPITOLATO

MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA TRASPARENTE ELASTICA PER IMPERMEABILIZZAZIONI CONTINUE



Impermeabilizzazione continua a mezzo di membrana liquida poliuretanica monocomponente, per impermeabilizzazione e protezione, a rapida vulcanizzazione, basata su pure resine poliuretaniche, idrofobe, elastomeriche, alifatiche tipo **POLIUPPLAN T System Technology**. Il materiale produce una forte membrana elastica con eccellente adesione a diversi substrati. Il manto impermeabile finale possiede eccezionali proprietà meccaniche e chimiche, ed è dotato di una capacità all'allungamento superiore al 298%, caratteristiche che rimangono immutate nell'arco di temperature da -40°C a +90°C. Resistente all'esposizione diretta dei raggi UV, garantisce una resistenza alla trazione pari a 25,5 N/mm². La membrana dovrà essere applicata in due mani con un dosaggio pari a 2 Kg/ mq. Per una calpestabilità anti-sdrucchiolo, aggiungere durante la stesura di **POLIUPPLAN T** microsfere di vetro da 400µ.

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.



SYSTEM[®]
TECHNOLOGY

TECNOLOGIE
IMPERMEABILIZZANTI

www.ital-systemtec.it
info@ital-systemtec.it